

KARTA PRODUKTU NR:
5999

NAZWA PRODUKTU/LEPKOŚĆ: **TRIDENT LONGLIFE 5w30**

OPIS:

TRIDENT LONGLIFE 5w30 to w pełni syntetyczny, zaawansowany technologicznie, olej silnikowy typu MID SAPS przeznaczony do najnowszych silników. Opracowany tak, by spełnić oraz zapewnić najwyższą wydajność zgodną z normą producenta (OEM). Jest to możliwe dzięki ulepszonym właściwościom utrzymującym silnik w czystości, trwałości oleju, zredukowanemu tarcia, wyższym właściwościom przeciwzużyciowym, a także niższemu zużyciu paliwa.

TRIDENT LONGLIFE 5w30 jest rekomendowany do silników wymagających oleju 5w30 ACEA C2/C3, a także VW 504.00/507.00 oraz innych norm wymienionych poniżej. TRIDENT LONGLIFE 5w30 jest w pełni kompatybilny z filtrami cząstek stałych w silnikach Diesel (DPF) oraz benzynowych (GPF), katalizatorami oraz najnowszymi europejskimi normami czystości spalin.

KORZYŚCI:

- zastosowana w tym oleju syntetyczna technologia zapewnia znakomitą płynność oleju w niskich temperaturach, aż do -30°C , co oznacza szybką ochronę kluczowych elementów silnika – silnik zużywa się najbardziej podczas uruchamiania
- TRIDENT LONGLIFE 5w30 oferuje wyjątkową stabilność lepkościową oleju w wysokich temperaturach, oraz trudnych warunkach użytkowania – w celu zwiększonej ochrony i wydłużonej żywotności silnika.
- Zwiększona ochrona dzięki mocniejszemu filmowi olejowemu między elementami metalowymi, który redukuje tarcie i zużycie. Olej utrzymuje parametry przez cały interwał między wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta (OEM).
- Obniżona lepkość oznacza niższe zużycie paliwa oraz niższą emisję spalin, do czego przyczynia się także optymalny poziom detergentów i dyspersantów. To zapewnia czystość silnika (brak szlamu), co polepsza spalanie oraz utrzymuje efektywnym system oczyszczania spalin
- specyfikacja ACEA MID SAPS
- do użytku w silnikach samochodów hybrydowych wymagających oleju o takiej specyfikacji


CHARAKTERYSTYKA:

ACEA C3
API SN
MB 229.31, 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30



Producent:
Millers Oils Ltd., Brighouse, UK

Dystrybutor w Polsce
DIFF, ul. Kolejowa 15, 58-100 Świdnica
+48 74 852 20 90
millersoils.pl



VW 502.00/505.00

VW 502.00/505.01

VW 504.00/507.00

PARAMETRY:

SAE klasa lepkości:...5W30

Ciężar właściwy przy 15°C:...0,850

Lepkość kinematyczna przy 100°C:...12,1 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40°C:...71,2 cSt

Indeks lepkości:...166

Temperatura krzepnięcia:... <-30°C

Temperatura zapłonu:...>200°C

Lepkość na zimno przy -30°C...6600 cP max

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa nr 5999 dotyczy tego produktu. Używany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia się. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować się z Millers Oils.

Pomoc techniczna: +48 74 852 20 90, info@millersoils.pl



Producent:
Millers Oils Ltd., Brighouse, UK

Dystrybutor w Polsce
DIFF, ul. Kolejowa 15, 58-100 Świdnica
+48 74 852 20 90
millersoils.pl